

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информационные табло и системы

• Часы электронные «Интеграл ЧЭ-15»

Часы предназначены для попеременного отображения:

- текущего времени;

- температуры воздуха окружающей среды;

- атмосферного давления.



Области применения:	Функции, выполняемые часами:
<ul style="list-style-type: none"> - торговые центры; - банки; - стадионы, спортзалы, ледовые дворцы; - АЗС и станции техобслуживания; - общественные здания и учреждения; - вокзалы; - улицы и площади городов; - парки и места отдыха. 	<ul style="list-style-type: none"> - время в часах, минутах; - температура окружающей воздуха, - атмосферное давление; - коррекция хода по интерфейсу RS-485 от персонального компьютера; - автоматическая коррекция времени от приемника системы GPS и (или) по сигналу точного времени от радиотрансляционной сети; - установка времени с помощью пульта управления (проводного) с дальностью действия до 30 м. - автоматическое переключение летнего/зимнего времени. - автоматическая регулировка яркости в зависимости от внешней освещенности.

Характеристики:

Наименование	Параметры
Габаритные размеры односторонние, не более	1190 × 440 × 83 мм
Габаритные размеры двухсторонние, не более	1190 × 440 × 100 мм
Масса, не более	32 кг
Суточный ход часов при t° от -30 до +50 С°, не более	± 3 с
Погрешность измерения температуры, не более	± 1 °С
Диапазон измеряемого атмосферного давления	от 630 до 800 мм Рт. Ст.
Погрешность измерения давления, не более	± 3 мм. Рт. Ст.
Тип индикаторов	сверхяркие светодиоды
Высота символов светодиодных индикаторов	не менее 280 мм
Угол обзора светодиодных индикаторов	не менее 90 °
Цвет свечения	– жёлтый (красный, синий, зеленый)
Режим работы	круглосуточный
Высота символов светодиодных индикаторов	280 мм
Питание от сети переменного тока	(230 ±23) В (50 ±1) Гц
Потребляемая мощность	130 Вт
Сохранение информации о текущем времени при отключении питающей сети	до пяти лет
Срок службы не менее	10 лет
Гарантийный срок эксплуатации	2 года

Исполнения часов:

Обозначение	Наименование исполнения	Высота символов, мм	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
СКНЕ.403477.001	Часы электронные «ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-1-К»	280	1189x438x88	30
СКНЕ.403477.001-01	Часы электронные «ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-1-Ж»	280	1189x438x88	30
СКНЕ.403477.001-02	Часы электронные «ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-2-К»	280	1189x438x104	35
СКНЕ.403477.001-03	Часы электронные «ИНТЕГРАЛ ЧЭ-15-280-2-Ж»	280	1189x438x104	35

Условное обозначение часов при заказе:

Часы электронные «Интеграл ЧЭ-15 280-1-К(Ж)», где:

280 - высота символов светодиодных индикаторов (280 мм);

1 - конструктивное исполнение часов (1-односторонние, 2-двухсторонние);

К- цвет свечения индикаторов (К-красный, Ж-желтый).